

FICHA TÉCNICA

Placa De Escayola Desmontable Para Techos Suspendidos

Generalidades: Las placas de escayola desmontables son elementos cuadrados cuya cara vista puede ser lisa, estampada o con relieve. Este tipo de placas se coloca sobre perfiliería metálica fijada al forjado o a la subestructura.

Se distinguen los siguientes tipos en función de sus cantos y perfiles:



Canto cuadrado tipo A.
perfiliería vista M-00



Canto rebajado o biselado, tipo C :
perfiliería semivista M-15



Canto rebajado o biselado, tipo C :
perfiliería semivista M-24

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS		MODELOS
594X594X20 MM	±2 MM	LISO, ALBERTUS, FISURADO, GOTELÉ
584X584X20 MM	±2 MM	LISO, GOTELÉ Y ALBERTUS
574X574X20 MM	±2 MM	LISO, ALBERTUS, FISURADO, GOTELÉ, SOL, PAPEL ARRUGADO, CUADRO PIEL NARANJA, SEMIPERFORADA

Marca:



Utilización prevista: falsos techos desmontables suspendidos para uso interior.

PRESENTACIÓN

Medida Placa Cm	M2 por placa	Placas por caja	M2 por caja	Cajas por palet	Peso por palet Kg	M2 por palet
60x60	0.36	6	2.16	32	667	69.12



PROPIEDADES

Aspecto superficial

Ortogonalidad: < 1 mm

Planitud: < 1 mm

Masa por Und. de superficie (Kg.m²): 12 kg/m², ± 5%

Contenido en humedad: 0, + 8%

Ph: 6.5 ≤ Ph ≤ 10.50

Resistencia a flexión: ≤ 4 Kg

Clasificación al fuego: A1 (no contribuye al fuego)

Conductividad Térmica: 0.18

Permite Pintura

Reacción al fuego: PND ***

Permeabilidad al vapor de agua: PND ***

Aislamiento acústico: PND ***

Resistencia Térmica: PND ***

*** Prestación No Determinada